

PROICF01



Cube camera con interfaccia RJ-45 e Wi-Fi

Risoluzione 2 Mpx

Ottica fissa 2,8 mm

H.265 / H.264

Illuminatore IR con portata 10 m e funzione SMART IR

P2P e-Connect

Cube	PROICF01
Codice di magazzino	IXBCP0100300
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264 / H.265 MAIN + H.264 / H.265 / MJPEG SUB
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,03 lux @ F2.5 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo // 0,007 lux @ F1.2 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo
Ottica	Fissa 2,8 mm @ F1.85, angolo di visuale 116.6°
Funzione True Day&Night	Sì
Illuminatore IR	Portata 10m, funzione SMART IR
Rivelatore infrarosso (PIR)	Sì
Smart Alarm	Motion detection, allarme sensore, allarme PIR, errore SD Card, spazio esaurito SD Card, conflitto IP, disconnessione cavo
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS, ONVIF, GB-T/28181-2011
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G
Funzione P2P e-Connect	Sì
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app e-Connect
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz ~ 2.4835 GHz, sicurezza WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaccia audio	Microfono e speaker integrati
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ, AAC
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	SD Card fino a 128 GB (opzionale)
Custodia	Materiale plastico
Grado di protezione	Da interno
Condizioni operative	-10 °C ÷ 45 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 72 × H 130 × P 72 mm (altezza comprensiva di staffa)
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 400 mA